

Seria i-SENSYS MF630

Kompletne rozwiązania do druku laserowego dla małych firm: prosta obsługa i duża wydajność

Urządzenia z serii MF630 powstały z myślą o potrzebach nowoczesnych małych firm i charakteryzują się dużą wydajnością i ograniczoną potrzebą konserwacji. Zapewniają wysokiej jakości laserowe wydruki w kolorze.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Prosta obsługa przez ekran dotykowy

Urządzenia z serii MF630 są wyposażone w intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm, który ułatwia dostęp do funkcji. Obsługa odbywa się w całości za pomocą ekranu dotykowego, bez użycia przycisków. Dzięki temu można szybko wykonać każde zadanie - od najprostszego po bardziej złożone - a tym samym zwiększyć produktywność. Użytkownicy nie muszą odbywać szkoleń i wzywać pomocy technicznej. Drukarka MF635Cx umożliwia dostosowywanie interfejsu użytkownika, przez co może być bez problemów używana w każdej firmie.

Moduły zastosowań, które oszczędzają czas

Wiele małych firm boryka się z problemem braku czasu. Drukarka MF635Cx dostarczana jest wraz z biblioteką zastosowań, która zapewnia szereg innowacyjnych funkcji pozwalających oszczędzić czas i poprawić wydajność pracy. System umożliwia drukowanie często używanych formularzy, szablonów i ulotek bez podłączania drukarki do innych urządzeń - wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. Z innych przydatnych opcji można wymienić funkcję ekologicznego kopiowania, dzięki której na arkuszu A4 można zmieścić nawet osiem stron, a także funkcję kopiowania obu stron paszportu lub prawa jazdy na jednej stronie.

Zaprojektowane z myślą o pracy mobilnej

Praca we współczesnych małych firmach charakteryzuje się dużą dynamiką i mobilnością, a pracownicy są często rozproszeni. Seria MF630 została opracowana z myślą o współczesnych pracownikach i dlatego zapewnia obsługę technologii Airprint (Apple) i Mopria (Android). Ponadto umożliwia parowanie za pomocą łączności NFC i kodów QR, a tym samym szybkie i bezproblemowe nawiązywanie połączeń. Dzięki funkcji bezpośredniego połączenia bezprzewodowego goście mogą drukować bez konieczności łączenia się z siecią, a osoby pracujące poza siedzibą firmy zyskują nowe, przydatne funkcje dzięki aplikacji Canon PRINT Business.

Drukowanie i skanowanie to kwestia sekund

Liczy się produktywność: małe firmy potrzebują niezawodnej drukarki o bezkompromisowej wydajności. Urządzenia z serii MF630 są w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej dynamicznych firm i umożliwiają drukowanie z szybkością 18 stron na minutę. Co więcej, model MF635Cx obsługuje jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, co jeszcze bardziej przyspiesza pracę, pozwalając zaoszczędzić cenny czas i zwiększyć produktywność pracowników.

Zachwycająca jakość kolorów

Firma Canon słynie z jakości druku laserowego. Widać to na wydrukach z urządzeń serii MF630, które przyciągają oko zdecydowanymi, żywymi barwami. Urządzenia z tej serii są szybkie i wydajne, a ponadto potrafią generować dynamiczne obrazy, co przekłada się na skuteczność przekazu handlowego i marketingowego oraz wewnętrznych materiałów informacyjnych.

Minimalny zakres konserwacji

Dzięki zastosowaniu kaset uniwersalnych oraz systemu automatycznego usuwania taśmy uszczelniającej toner drukarki z serii MF630 nie wymagają wielu czynności konserwacyjnych i pozwalają pracownikom małych firm skupić się na pracy. Seria MF630 upraszcza instalację i umożliwia stosowanie kaset o dużej pojemności. Monitor stanu materiałów eksploatacyjnych z wyprzedzeniem ostrzega o konieczności ich wymiany, co pozwala uniknąć nerwowych sytuacji.

Canon

Akcesoria opcjonalne

Seria i-SENSYS MF630

Zestaw do druku kodów kreskowych E1 (dostępny w modelu MF635Cx)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany w pudełku) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E (dostępny w modelu MF635Cx)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 (dostępny w modelu MF635Cx)

- Umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych plików PDF i dodawanie do nich podpisów cyfrowych urządzenia. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw telefoniczny 6 (dostępny w modelu MF635Cx)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

i-SENSYS MF635Cx



Typ urządzenia Dostępne funkcje

Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe
i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW:
Drukowanie, kopiowanie i skanowanie
i-SENSYS MF635Cx:
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie

DRUKARKA

Szybkość drukowania

i-SENSYS MF631Cn:
Jednostronne: do 18 str./min (A4)
Do 32 str./min (A5, układ poziomy)
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Jednostronne: do 18 str./min (A4)
Do 32 str./min (A5, układ poziomy)
Dwustronne: do 11 obr./min (A4)

Metoda drukowania

Kolorowe drukowanie laserowe

Jakość wydruku

Maks. 1200 × 1200 dpi

Rozdzielczość drukowania

600 × 600 dpi

Czas nagrzewania

Okolo 13 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas wydruku pierwszej strony

Tryb kolorowy: okolo 12 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: okolo 10,9 s lub mniej

Języki obsługi drukarki

i-SENSYS MF631Cn:
UFR II
i-SENSYS MF633Cdw:
UFR II, PCL5c*, PCL6
i-SENSYS MF635Cx:
UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.

Czcionki

i-SENSYS MF633Cdw:
45 czcionek PCL

i-SENSYS MF635Cx:
93 czcionki PCL
136 czcionek PostScript

Marginesy wydruku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

Tryb oszczędzania toneru

Tak

Zaawansowane funkcje drukowania

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Bezpieczne drukowanie
Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
Obsługa Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business
Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business
i-SENSYS MF635Cx:
Bezpieczne drukowanie
Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
Drukowanie kodów kreskowych*
Obsługa Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business
Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business
* Wymagane akcesorium – zestaw drukowania kodów kreskowych E1 lub E1E.

KOPIARKA

Szybkość kopiowania

i-SENSYS MF631Cn:
Jednostronne (A4): do 18 str./min
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Jednostronne (A4): do 18 str./min
Dwustronne (A4): do 11 obr./min

Czas druku pierwszej kopii

i-SENSYS MF631Cn:
Płyta szklana (A4):
Tryb kolorowy: okolo 14,0 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: okolo 12,0 s lub mniej
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Podajnik ADF (A4):
Tryb kolorowy: okolo 14,2 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: okolo 12,4 s lub mniej
Płyta szklana (A4):
Tryb kolorowy: okolo 14,0 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: okolo 12,0 s lub mniej

Maks. 600 × 600 dpi
Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość),
obrazy drukowane, tekst

Rozdzielczość kopiowania

Tryby kopiowania

Kopiowanie dwustronne

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Dwustronny-dwustronny (automatycznie)

Liczba kopii

Do 999 kopii

Pomniejszanie/powiększanie

25-400% ze zmianą co 1%

Inne funkcje

Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

SKANER

Typ

Kolor

Rozdzielczość skanowania

Optyczna: maks. 600 × 600 dpi
Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi

Szybkość skanowania

i-SENSYS MF631Cn:
Tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi)
Tryb kolorowy: 13,5 obr./min (300 × 300 dpi)
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi)
Jednostronne, tryb kolorowy: 13,5 obr./min (300 × 300 dpi)
Dwustronne, tryb monochromatyczny: 48 obr./min (300 × 600 dpi)
Dwustronne, tryb kolorowy: 28 obr./min (300 × 300 dpi)

Głębia skanowania kolorów

Odcienie szarości

Zgodność

Maks. szerokość skanowania

Skanowanie do wiadomości e-mail

24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)

256 poziomów

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)*
* Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.

Skanowanie do komputera

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)*
* Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.

Skanowanie do pamięci USB

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)*
* Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.

Skanowanie do serwera FTP

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania

i-SENSYS MF635Cx:
TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)*
* Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.

Skanowanie do chmury

TIFF/JPEG/PDF/PNG*
* Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.

IFAX

FAKS

Szybkość pracy modemu

i-SENSYS MF635Cx:
33,6 kb/s (do 3 s/strona*)
* Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1

Tryb odbioru

i-SENSYS MF635Cx:
Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny

Rozdzielczość faksu

i-SENSYS MF635Cx:
Standardowa: 200 × 100 dpi
Dokładna: 200 × 200 dpi
Zdjęcie: 200 × 200 dpi
Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi
Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi

Pamięć telefaksu

i-SENSYS MF635Cx:
Do 512 stron*

* Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1

Szybkie wybieranie

i-SENSYS MF635Cx:
Do 281 pozycji

Wybieranie grupowe / numery docelowe

i-SENSYS MF635Cx:
Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych

Nadawanie sekwencyjne

i-SENSYS MF635Cx:
Maks. 310 miejsc docelowych

Kopia zapasowa pamięci

i-SENSYS MF635Cx:
Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)

Faksowanie dwustronne

i-SENSYS MF635Cx:
Tak (wysyłanie i odbiór)

Inne funkcje

i-SENSYS MF635Cx:
Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu

OBŚLUGA NOŚNIKÓW

Typ skanera

i-SENSYS MF631Cn:
Skaner płaski
i-SENSYS MF633Cdw:
Skaner płaski, podajnik ADF

i-SENSYS MF635Cx:
Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzbiegowy)

Podajnik papieru (standardowy)

i-SENSYS MF631Cn:
Kaseta na 150 arkuszy
Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kaseta na 150 arkuszy
Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy
Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Kaseta na 100 arkuszy

Punkt wyjściowy papieru

Typy nośników

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier blyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty

Rozmiary nośników

i-SENSYS MF631Cn:
Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ręczny:
A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ręczny:
A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ADF:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement
Rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników

i-SENSYS MF631Cn:
Kaseta: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
Podajnik ręczny: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kaseta: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
Podajnik ręczny: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m²

Drukowanie dwustronne

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Rozmiar niestandardowy: min. 182 × 257 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Typ interfejsu

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej
Linux®/Citrix

* Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.

Protokół sieciowy

i-SENSYS MF631Cn:
Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skanowanie:
Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia:
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skanowanie:
Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia (sieć przewodowa):
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skanowanie:
Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia (sieć przewodowa):
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Presto! Page Manager
MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działań
Narzędzie do obsługi stanu tonera
Konsola administracyjna iV: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

i-SENSYS MF635Cx:
Presto! Page Manager
MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działań
Narzędzie do obsługi stanu tonera
Konsola administracyjna iV: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny

250–2500 stron miesięcznie

Cykl pracy

Maks. 30 000 stron miesięcznie*

* Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

Szybkość procesora

800 MHz × 2

Pamięć

1 GB

Panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm

Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)

i-SENSYS MF631Cn:
451 × 460 × 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 × 460 × 400 mm

i-SENSYS MF631Cn:
651 × 1210 × 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 × 1210 × 776 mm

Masa

i-SENSYS MF631Cn:
Około 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Około 22 kg

Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Środowisko pracy

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Źródło zasilania

Pobór mocy

i-SENSYS MF631Cn:
Maks.: około 850 W
Tryb gotowości: około 13,6 W
Tryb uśpienia: około 0,94 W
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):
0,5 kWh/tydzień (230 V)
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Maks.: około 850 W
Tryb gotowości: około 13,6 W
Tryb uśpienia: około 0,94 W
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):
0,5 kWh/tydzień (230 V)
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 0,98W.

Poziom hałasu

Cięśnienie akustyczne*:
Praca: 49 dB
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna*:
Praca: 64 dB lub mniej
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

* Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety

Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron)**
Kaseta 045H z czarnym tonerem (2800 stron)**
Kaseta 045 z błękitnym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z błękitnym tonerem (2200 stron)**
Kaseta 045 z amarantowym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z amarantowym tonerem (2200 stron)**
Kaseta 045 z żółtym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z żółtym tonerem (2200 stron)**

* Na podstawie normy ISO/IEC 19798

** Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi - czarny toner: 1400 stron; toner C/M/Y: 690 stron.

Akcesoria / elementy dodatkowe

Elementy

i-SENSYS MF635Cx:
Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E
MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
Moduł czytnika MiCard B1
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

Seria i-SENSYS MF630

Kompletne rozwiązania do druku laserowego dla małych firm: prosta obsługa i duża wydajność

Urządzenia z serii MF630 powstały z myślą o potrzebach nowoczesnych małych firm i charakteryzują się dużą wydajnością i ograniczoną potrzebą konserwacji. Zapewniają wysokiej jakości laserowe wydruki w kolorze.



Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1	5143B001AA	4960999689951
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 045 z czarnym tonerem	1242C002AA	4549292073669
Kaseta 045 H z czarnym tonerem	1246C002AA	4549292073782
Kaseta 045 z żółtym tonerem	1239C002AA	4549292073577
Kaseta 045 H z żółtym tonerem	1243C002AA	4549292073690
Kaseta 045 z amarantowym tonerem	1240C002AA	4549292073607
Kaseta 045 H z amarantowym tonerem	1244C002AA	4549292073720
Kaseta 045 z błękitnym tonerem	1241C002AA	4549292073638
Kaseta 045 H z błękitnym tonerem	1245C002AA	4549292073751

Plan łatwego serwisu

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Usługa instalacji	7950A546AA	4960999794426
3-letnia usługa serwisu na miejscu w następnym dniu - pakiet B	7950A526AA	4960999793306

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Pudełko	1	586	569	523	29
		Paleta	8	1190	1150	1056	-
		Pojemnik 40ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Pudełko	1	586	569	475	26
		Paleta	8	1190	1150	950	-
		Pojemnik 40ft HC	320	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron)
- Kaseta startowa 045 z tonerem błękitnym/amarantowym/żółtym (690 stron)
- Przewód zasilający
- Przewód telefoniczny
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna